

# Wkrętarki akumulatorowe

## Wkrętarki: **Standardowe** PSXBW / HSXBW

- Współpracuje z zewnętrznym kontrolerem, np. SMXBT
- Brak wyświetlacza systemowego



## Wkrętarki: **Standalone** PSXSBW / HSXSBW

- Współpracuje ze zintegrowanym kontrolerem
- Dodatkowy wyświetlacz systemowy



## Wkrętarka typ: Standardowy

Model: PSXBW / HSXBW

- Współpracuje z zewnętrznym kontrolerem AMT
- Brak wyświetlacza systemowego

Główny PC



SMXBT +  
Oprogramowanie



**Proces AMT**



Punkt dostępu



- Wkrętarka kątowa
- Wkrętarka pistoletowa

## Wkrętarka typ: Standalone

Model: PSX**SBW** / HSX**SBW**

Główny PC



Punkt dostępu

- Kontroler zintegrowany w narzędziu
- Bezpośrednie połączenie z systemem sterowania
- Nie jest wymagana dodatkowa aplikacja dla użytkownika końcowego
- Dodatkowy wyświetlacz systemowy
- Obsługa bezpośrednio na narzędziu lub za pomocą przeglądarki



Wyświetlacz systemu

- Wkrętarka kątowna
- Wkrętarka pistoletowa

# Zakres momentu obrotowego wkrętarek pistoletowych PSXBW / PSXSBW

PSXBW



**2 Nm – 21 Nm**

Typ	Nr. kat.	Mom. obr.	
		Nm	Obr./min.
PSXBW1006ZV38	70206215	2 – 6 Nm	621
PSXBW1015ZV38	70206200	3 – 15 Nm	621
PSXBW1021ZV38	70206201	5 – 21 Nm	476
PSXBW1006ZH14	70206216	2 – 6 Nm	621
PSXBW1015ZH14	70206202	3 – 15 Nm	621

PSXSBW



Typ	Nr. kat.	Mom. obr.	
		Nm	Obr./min.
PSXSBW1006ZV38	70252788	2 – 6 Nm	621
PSXSBW1015ZV38	70252790	3 – 15 Nm	621
PSXSBW1021ZV38	70252791	5 – 21 Nm	476
PSXSBW1006ZH14	70252789	2 – 6 Nm	621
PSXSBW1015ZH14	70252792	3 - 15 Nm	621

# Zakres momentu obrotowego ręcznych wkrętarek kątowych HSXBW/HSXSBW

HSXBW



## 4 Nm – 95 Nm

Typ	Nr. kat.	Mom. obr. Nm	Obr./min.	Waga kg
HSXBW1015WV14	70122784	4 - 15	592	1,7
HSXBW1025WV38	70122785	7 - 25	366	1,8
HSXBW1039WV38	70122786	10 - 39	242	1,9
HSXBW1050WV38	70122787	13 - 50	185	2,1
HSXBW1064WV38	70122788	16 - 64	138	2,1
HSXBW1095WV12	70122789	24 - 95	94	2,7

HSXSBW



Typ	Nr. kat.	Mom. obr. Nm	Obr./min.
HSXSBW1015WV14	70248921	4 - 15	592
HSXSBW1025WV38	70248922	7 - 25	366
HSXSBW1039WV38	70248923	10 - 39	242
HSXSBW1050WV38	70248924	13 - 50	185
HSXSBW1064WV38	70248925	16 - 64	138
HSXSBW1095WV12	70248926	24 - 95	94

## 3 Nm – 27 Nm

Wkrętarka prosta HSXSBW




Typ	Nr. kat.	Mom. obr. Nm	Obr./min.	Waga kg
HSXSBW1013ZV38	70248916	3 - 13	753	1,8
HSXSBW1027ZV38	70248917	6 - 27	364	1,8
HSXSBW1013ZF50	70248918	3 - 13	753	1,8
HSXSBW1027ZF50	70248919	6 - 27	364	1,8

## Komponenty



### Bateria buforowa

- Aby utrzymać połączenie WLAN
- Bateria zapasowa utrzymuje napięcie przez 20 sekund.



### Gyroflex

- Kompensacja kąta
- Narzędzia mogą być wyposażone w moduły Gyroflex
- Identyfikator: GF

### Dołączony skaner/element wyświetlacza

- Skaner do identyfikacji detali
- Wyświetlacz pokazujący wartości wkręcania

### Oświetlenie punktu dokręcania

- Oświetlenie słabo widocznych miejsc dokręcania

### Znaczniki lokalizacji

- Znacznik lokalizujący do identyfikacji obrabianych przedmiotów
- Agilion, Ubisense, Natev (AC), Kinexon

## Wyświetlacz systemu



### Wyświetlacz sytemu - menu funkcji

- Menu produkcyjne
- Menu dla pracownika
- Menu konserwacji

## Wkrętarki akumulatorowe

### PSXBW/HSXBW

Wkrętarki pistoletowe/ręczne kątowe (akumulatorowe, Wifi)



SMXBT



### PSXSBW/HSXSBW

Wkrętarki ręczne typ: Standalone

